



Exterior Wood Cleaner wurde für die Grundreinigung von Holzoberflächen aller Art entwickelt, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster. Das Produkt löst Schmutz schnell und wirksam und schafft so die optimale Oberfläche für eine nachfolgende Behandlung.

- **Entfernt wirksam Schmutz und Fett**
- **Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor**
- **Ergiebig**



Anwendungsbereich

Für neues und altes Holz. Ideal geeignet für Oberflächen wie z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Zäune, Vordächer, Fensterrahmen, Türen und Carports. Kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>Die Arbeit hat bei trockenem Wetter zu erfolgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Alle losen Blätter, Zweige usw. entfernen und das Holz danach triefnass machen. Am besten mit einem Wasserschlauch bespritzen.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Behandlung	<p>Exterior Wood Cleaner im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit Wasser mischen. Die Reinigungsmischung gleichmäßig mit Bürste oder Spritze auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen. Mit steifer Bürste oder Besen in Faserrichtung des Holzes schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Wir empfehlen eine WOCA Siliciumkarbid Bürste oder Außenholz Bürste für das beste Ergebnis. Falls erforderlich wiederholen. Die Oberfläche mit reichlich Wasser nachspülen und das Holz mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen.</p>
Bitte beachten	<p>Exterior Wood Cleaner kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.</p>

Trockenzeit

Trockenzeit	24-48 Stunden bei 20°C
-------------	------------------------



Technische Daten

Deklaration	Unter 5 %: kationische Tenside, nichtionische Tenside.
Dichte	1.10-1.20 g/ml.
pH-Wert	pH 10-11
Haltbarkeit	3 Jahre
Verarbeitungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.
Ergiebigkeit	100 m ² /L
Farben	Farblos
Mischungsverhältnis	1:2 - 1:10, je nach Verschmutzung des Holzes.
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
Verpackung	1, 2.5

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Exterior Wood Oil, #6179XX
---------------	----------------------------

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.